



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo LT



Boccaporto a filo stagno in alluminio per locali tecnici o sfuggite.
Indicato per coperte rivestite con teak.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a libretto in acciaio inox AISI 316 lucide con piastrina di copertura fori;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- doppia chiusura (escluso tipo A) composta da maniglione inox AISI 316 per apertura all'esterno e maniglia in alluminio anodizzato con blocco di sicurezza per apertura dall'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;
- guarnizione in EPDM;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 5410.A LT | 390 x 290 | 440 x 340 | 290 x 190 |
| 5410.B LT | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C LT | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D LT | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo LV



Boccaporto a filo stagno in alluminio.
Indicato per coperte in vetroresina.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a libretto in acciaio inox AISI 316 lucide con piastrina di copertura fori;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- doppia chiusura (escluso tipo A) composta da maniglione inox AISI 316 per apertura all'esterno e maniglia in alluminio anodizzato con blocco di sicurezza per apertura dall'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5410.A LV | 390 x 290 | 440 x 340 | 290 x 190 |
| 5410.B LV | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C LV | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D LV | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo LY



Boccaporto a filo coperta stagno in alluminio.
Indicato per coperte con teak.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a collo d'oca in acciaio Inox AISI 316 lucide;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- chiusura composta da maniglione inox AISI 316 per apertura all'esterno e maniglia in alluminio anodizzato con blocco di sicurezza per apertura dall'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 5410.A LY | 390 x 290 | 440 x 340 | 290 x 190 |
| 5410.B LY | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C LY | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D LY | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO Tipo O



Boccaporto a filo coperto stagno in alluminio con plexiglass incollato su tutta la superficie del telaio di appoggio. Indicato per coperte verniciate.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- plexiglass colore fumé sp. 15mm serigrafato colore nero;
- cerniere a libretto in acciaio inox verniciate colore nero;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90° (tipo A un pistone apertura 60°);
- chiusura composta da sede per chiave winch per apertura all'esterno e maniglia in alluminio anodizzato con blocco di sicurezza per apertura dall'interno;
- n°2 portagomma in PVC da ½" per drenaggio in posizione orizzontale sui lati contigui alle cerniere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5410.A-AO | 390 x 290 | 440 x 340 | 290 x 190 |
| 5410.B-AO | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C-AO | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D-AO | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo MM



Boccaporto a filo coperta stagno in alluminio con chiusura a 4 spade e maniglioni inox.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a libretto in acciaio Inox AISI 316 con piastrina di copertura fori;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- doppia chiusura composta da maniglione inox lucido all'esterno e all'interno con 4 spade all'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5410.B VV | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C VV | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D VV | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo VV



Boccaporto a filo coperta stagno in alluminio con chiusura a 4 spade e volantino.
Indicato per accesso a locali tecnici e sfuggite.
Installazione possibile anche su paratie verticali

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a libretto in acciaio Inox AISI 316 con copricerniera;
- doppio pistone a gas in acciaio inox AISI 316 per apertura a 90°;
- doppia chiusura composta da volantino per apertura all'esterno e volantino in alluminio verniciato con 4 spade all'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 5410.B VV | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C VV | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D VV | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo VW



Boccaporto a filo coperto stagno in alluminio con chiusura a 4 spade e volantino con cerniere a libretto.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a libretto in acciaio Inox AISI 316 con piastrina di copertura fori;
- doppia chiusura composta da sede per chiave winch per apertura all'esterno e volantino in alluminio verniciato con 4 spade all'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 5410.B VW | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C VW | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D VW | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

BOCCAPORTO A FILO IN ALLUMINIO tipo VW/P



Boccaporto a filo coperto stagno in alluminio con chiusura a 4 spade e sede inox.

Con questo nuovo tipo di movimentazione è possibile "scavalcare" in fase di apertura fino a 40 mm di spessore di pannello (teak, compensato, etc..) mantenendo sempre le cerniere nascoste all'interno del compartimento

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- cerniere a pantografo in acciaio Inox AISI 316 lucide a specchio;
- doppia chiusura composta da da sede per chiave winch per apertura all'esterno e volantino con 4 spade all'interno;
- drenaggio con portagomma in PVC da ½" o alluminio da posizionare su specifica del Cantiere;

Dimensioni standard:

| art. | taglio scafo | ingombro totale | luce netta di passaggio |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------------|
| 5410.B VV | 600 x 600 | 650 x 650 | 500 x 500 |
| 5410.C VV | 690 x 690 | 740 x 740 | 590 x 590 |
| 5410.D VV | 510 x 510 | 560 x 560 | 410 x 410 |

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

PORTELLI IN ALLUMINIO tipo TR



Portello tradizionale stagno in alluminio. Indicato per locali tecnici.

Caratteristiche:

- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- chiusura composta da maniglione in alluminio verniciato per apertura all'esterno con 4 spade in acciaio inox;
- oblò tondo di ispezione;
- maniglioni per apertura facilitata;
- versione senza cerniere con portello completamente asportabile;

La Olcese Ricci è in grado di realizzare portelli in alluminio e acciaio su specifica e disegno del Cliente.

Per qualunque informazione contattate il ns. Ufficio Tecnico.



PORTELLI IN ALLUMINIO tipo TR2



Portello tradizionale stagno in alluminio. Indicato per locali tecnici.

Caratteristiche:

- telai in alluminio;
- verniciatura colore bianco RAL 9010 (altri colori RAL a richiesta);
- chiusura composta da maniglione in acciaio inox per apertura all'esterno e tavella inox all'interno;
- versione con cerniere;
- guarnizione in EPDM;

La Olcese Ricci è in grado di realizzare portelli in alluminio e acciaio su specifica e disegno del Cliente.

Per qualunque informazione contattate il ns. Ufficio Tecnico.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

PORTA STAGNA IN ALLUMINIO tipo PS



Porta stagna in lega di alluminio.

Caratteristiche:

- Dimensioni di ingombro totale 1450x550 mm;
- Verniciatura colore bianco RAL 9010;
- Chiusura stagna con n°4 spade in acciaio inox;
- Doppio volantino in alluminio verniciato bianco per apertura dall'interno e dall'esterno;

Altre misure a richiesta.



Olcese Ricci s.r.l.

marine equipment manufacturer

PORTA STAGNA IN ALLUMINIO tipo PSO



Porta stagna in lega di alluminio.

Caratteristiche:

- Dimensioni di ingombro totale 1380x670 mm
- Passaggio 1300x590 mm
- Verniciatura colore bianco RAL 9010
- Chiusura stagna con n°4 spade in acciaio Inox
- Doppio maniglione Inox lucido incassato nella porta per apertura dall'interno e dall'esterno
- Sensore magnetico per la rilevazione dell'apertura della porta

Altre misure a richiesta.